

**ELECTA / GAL-ISA**

**Özellikler:**

- \* Borulu yapıya sahip yenilikçi tasarım üstün performans sağlar
- \* A Sınıfı ekranlama faktörü
- \* Nikel kaplamalı çinko alaşımlı döküm gövde

	Frekans (MHz)	GAL-ISA Galvanik İzolatör
İki Yönlü Geçiş Kaybı (dB) (Max.) $\pm 0.3$ dB	5-1218	1.2
Gerİ Dönüş Kaybı (dB) (Min.) Giriş-Çıkış	5-1218	14
İzolasyon (Min.) (Tüm Portlar) (dB)	5-300	85
	300-470	80
	470-950	75
	950-1218	55
Galvanik İzolasyon – 60 saniye Giriş-Çıkış Çıkış-Çıkış		2120V DC / 0.7mA
		230V AC / 2mA
Empedans	75 ohm	
DC Blokaj Kondansatörleri	Tüm portlar	
Konnektör Tipi	F-Male to F-Female (IEC 61169-24)	
Belge	CE Sertifikası	
Gövde	Çinko döküm/Nikel kaplama	
İç İletken	CuSn kaplamalı berilyum bakır	
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +60°C	
Boyut	63x14.2x14.2 mm (LxWxH)	
Ağırlık	35g	



BÜYÜK  
 TELEKOMÜNİKASYON  
 ELEKTRİK SİSTEMLERİ A.Ş.  
 Eminepaşa Mahallesi, Çarşıbaşı, Beşiktaş, İstanbul  
 A3 Blok D. No: 390667 / İstanbul, Türkiye  
 Tel: 0212 410 24 21 / 0212 410 24 21  
 KURUMSAL: 178 074 1630