

ELECTA / TV/SAT Combiner

Özellikler:

- * Çift yönler için
- * A Sınıfı ekranlama faktörü
- * Tamamen lehimli gövde, optimum elektriksel performans sağlar
- * Müşterinin isteğine göre farklı teknik gereksinimler tasarlanabilir

	Port	Frekans (MHz)	TV/SAT Birleştirici
Max. Geçiş Kaybı (dB)	TV Giriş	15-860	2.5 dB Max.
		950-2150	30 dB Min.
	SAT Giriş	15-860	25 dB Min.
		950-2150	2.5 dB Max.
İzolasyon (Min.) (Çıkış-Çıkış) (dB)	TV-SAT	15-860	30 dB Min.
		950-2150	30 dB Min.
Geri Dönüş Kaybı (Giriş-Çıkış Min.) (dB)	TV	15-860	10 dB Min.
	SAT	950-2150	8 dB Min.
Ekranlama Faktörü (dB) EN 50083-2		5-300	85
		300-470	80
		470-950	75
		950-1218	55
DC Blokaj Kondansatörleri-TV	50 VDC Max.		
Güç Geçişi-SAT	24V DC Min. 1A Max.		
Konnektör Tipi	F-Female (IEC 61169-24)		
Empedans	75 ohm		
Belge	CE Sertifikası		
Gövde	Çinko döküm/Nikel kaplama/Lehimli çelik arka kapak		
İç İletken	Nikel veya CuSn kaplamalı berilyum bakır		
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +60°C		
Boyut	(LxWxH)	51x49x15 mm	
Ağırlık	35g		